



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  
ΤΗ, 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
460

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

##### ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού του οικισμού 'Αραχώβης (Βοιωτίας) και τροποποιήσεως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού. 1

##### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περί ειδοποιήσεως της γενομένης παρακαταθέσεως αποζημιώσεως προσκυρώσεως τμημάτων ακινήτων κατεμένων εις την Θεσσαλονίκην και επί της οδού Μαντινείας. ... 2

#### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

##### ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Περί καθορισμού ως παραδοσιακού του οικισμού 'Αραχώβης (Βοιωτίας) και τροποποιήσεως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

#### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντες υπ' όψει τὰς διατάξεις του από 17 'Ιουλίου 1923 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.», ως μεταγενεστέρως έτροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν και ειδικώτερον των άρθρων 9, 11, 14, 17 και 85Α αυτού, του Ν.Δ. 8/1973 «περί Γ.Ο.Κ.», ως έτροποποιήθη διά του Ν.Δ. 205/1974 (ΦΕΚ. 363/Α) και ειδικώτερον των άρθρων 16 (παρ. 3), 17 (παρ. 1), 21 (παρ. 3), 22 (παρ. 3), 68 (παρ. 1), 72 (παρ. 1 και 3), 79 (παρ. 1, 2, 3, 4, 5, και 6) ως και ή παρ. 6 άντεκατεστάθη διά του άρθρου 4 του Νόμου 622/1977, 80 (παρ. 1 και 2) και 102 (παρ. 1) αυτού, της παραγράφου 3 στ. του άρθρου 1 του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ. 47/Α), ως τουτο άνεκατεστάθη διά του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1018/1971 (ΦΕΚ. 220Α) και την εις εκτέλεσιν ταύτης έκδοθεύσαν υπ' αριθμ. Ε. 11254/1499/29.3. 1976 απόφασιν του 'Υφυπουργού Δημοσίων Έργων «περί εξαίρέσεως των περιοχών Χρυσού Γαλαξειδίου, 'Αραχώβης κ.λπ. εκ της αρμοδιότητος του Νομάρχου, ως προς την έγκρισιν, επέκτασιν, τροποποίησιν κ.λπ. των σχεδίων πόλεως και μωκων» (ΦΕΚ. 490Β), και ιδόντες την υπ' αριθμ. ΕΔ2/α/04/59/Φ.Θ.2.1.1/29.3.1978 απόφασιν «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του 'Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον

'Υφυπουργόν του αυτού 'Υπουργείου (ΦΕΚ. 282/Β)», την από 23.12.1977 αίτιολογικήν έκθεσιν της Δ/σεως Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος, ως και τὰς υπ' αριθμ. 1191/1977 και 368/1978 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της 'Επικρατείας, προτάσει του επί των Δημοσίων Έργων 'Υφυπουργού, άπεφασίσαμεν :

Άρθρον 1.

Χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός οικισμός άπασα ή περιοχή του έγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 'Αραχώβης και ζώνη Δ ως ζώνη προστασίας πέριξ αυτού.

Άρθρον 2.

1. Τροποποιούνται οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου 'Αραχώβης (Βοιωτίας) οι καθορισθέντες δυνάμει της υπ' αριθμ. 599/9.1.1970 αποφάσεως του Νομάρχου Βοιωτίας «περί έγκρίσεως νέου ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου 'Αραχώβης» (ΦΕΚ. 5/Δ) διά του καθορισμού νέων τομέων Α, Α1 και Β ως και Ζώνης προστασίας Δ εις την έκτος του έγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 'Αραχώβης περιοχήν, ως τὰ άνωτέρω εμφαίνονται εις τὰ, υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού τεθεωρημένα διά της υπ' αριθμ. Γ 15781/1978 πράξεως αυτού, σχετικά δύο (2) πρωτότυπα διαγράμματα υπό κλίμακα 1 : 2000 των όποιων συνοπτικά αντίτυπα δημοσιεύονται μετά του παρόντος.

2. Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως και τὰ ελάχιστα όρια έμβαδού και διαστάσεων των ως άνω τομέων και της Ζώνης όρίζονται ως έν τοις έπομένοις άρθροις.

Άρθρον 3.

Τομείς Α :

1. Οικοδομικόν σύστημα τὸ συνεχές.
2. 'Ελάχιστον πρόσωπον έπτὰ (7) μέτρα  
'Ελάχιστον βάθος δέκα (10) μέτρα  
'Ελάχιστον έμβαδόν έκατον (100) τετρ. μέτρα.

3. Κατά παρέκκλισιν από της προηγούμενης παραγράφου 2 θεωρούνται ήρτια και οικοδομήσιμα τὰ οικόπεδα άτινα κατά την 19.1.1970 ήμέραν δημοσιεύσεως της υπ' αριθμ. 599/9.1.1970 αποφάσεως του Νομάρχου Βοιωτίας (ΦΕΚ. 5/Δ) δέν είχαν μὲν τὰ κατά τὰ άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια έμβαδού και διαστάσεων, πλην όμως ταύτα είχαν :

- 'Ελάχιστον πρόσωπον πέντε (5) μέτρα
- 'Ελάχιστον βάθος έξ (6) μέτρα
- 'Ελάχιστον έμβαδόν πενήντηκοντα (50) τετρ. μέτρα.

4. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως ογδοήκοντα (80 %) επί τοις εκατόν τῆς ἐπιφανείας τῶν οἰκοπέδων.

5α. Ὁ συντελεστής δομῆσεως ὀρίζεται εἰς ἓνα καὶ ἐξήκοντα (1,60).

β) Ἀνεξαρτήτως συντελεστοῦ δομῆσεως καὶ ποσοστοῦ καλύψεως ἐπιτρέπεται ἡ δόμησις κτιρίου συνολικοῦ ἐμβαδοῦ ἑκατὸν εἴκοσι (120) τετραγωνικῶν μέτρων.

6α. Ὁ μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν οἰκοδομῶν ὀρίζεται εἰς δύο (2), μετ' ἐλάχιστον ἐπιτρεπόμενον ὕψος τῆς οἰκοδομῆς ἑπτὰ (7) μέτρα, μὴ συμπεριλαμβανομένης τῆς στέγης, μετρούμενον ἀπὸ τὸ ὑψηλότερον σημεῖον τῆς τομῆς τῶν ἐξωτερικῶν πλευρῶν τοῦ κτιρίου μετ' τὸ φυσικὸν ἢ στοιχειωδῶς διαμορφωμένον ἔδαφος.

β) Εἰς περίπτωσιν κλίσεως τοῦ ἐδάφους τὸ κτίριον κλιμακοῦται ὥστε οὐδὲν σημεῖον αὐτοῦ νὰ ὑπερβαίνει τὸ παράλληλον ἐπίπεδον τὸ ἀγόμενον εἰς ἀπόστασιν δέκα (10) μέτρων ἀπὸ τὸ φυσικὸν ἢ στοιχειωδῶς διαμορφωμένον ἔδαφος. Ἐὰν λόγῳ κλίσεως προκύβῃ ἐπὶ πλέον ὄροφος οὗτος δύναται νὰ κατασκευασθῇ ἄνευ ὑπερβάσεως τοῦ συντελεστοῦ δομῆσεως.

#### Τομεὺς Α1 :

1. Οἰκοδομικὸν σύστημα τὸ συνεχές.

2. Ἐλάχιστον πρόσωπον ἑπτὰ (7) μέτρα

Ἐλάχιστον βάθος δέκα (10) μέτρα

Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν ἑκατὸν (100) τετρ. μέτρα.

3. Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τῆς προηγουμένης παραγράφου 2 θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα ἅτινα κατὰ τὴν 19.1.1970 ἡμέραν δημοσιεύσεως τῆς ὑπ' ἀριθμ. 599/9.1.1970 ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου Βοιωτίας (ΦΕΚ. 5/Δ) δὲν εἶχον μὲν τὰ κατὰ τὰ ἄνω καθοριζόμενα ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδοῦ καὶ διαστάσεων, πλην ὅμως ταῦτα εἶχον :

Ἐλάχιστον πρόσωπον : πέντε (5) μέτρα

Ἐλάχιστον βάθος : ἕξ (6) μέτρα

Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν : πενήντα (50) τετρ. μέτρα.

4. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως ογδοήκοντα (80 %) ἐπὶ τοις εκατόν τῆς ἐπιφανείας τῶν οἰκοπέδων.

5α. Ὁ συντελεστής δομῆσεως ὀρίζεται εἰς ἓνα καὶ ἐξήκοντα (1,60).

β) Ἀνεξαρτήτως συντελεστοῦ δομῆσεως καὶ ποσοστοῦ καλύψεως ἐπιτρέπεται ἡ δόμησις κτιρίου συνολικοῦ ἐμβαδοῦ ἑκατὸν εἴκοσι (120) τετρ. μέτρων.

6α. Ὁ μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν οἰκοδομῶν ὀρίζεται εἰς τρεῖς (3), μετ' ἐλάχιστον ἐπιτρεπόμενον ὕψος τῆς οἰκοδομῆς δέκα (10) μέτρα μὴ συμπεριλαμβανομένης τῆς στέγης, μετρούμενον ἀπὸ τὸ ὑψηλότερον σημεῖον τῆς τομῆς τῶν ἐξωτερικῶν πλευρῶν τοῦ κτιρίου μετ' τὸ φυσικὸν ἢ στοιχειωδῶς διαμορφωμένον ἔδαφος.

β) Εἰς περίπτωσιν κλίσεως τοῦ ἐδάφους τὸ κτίριον κλιμακοῦται ὥστε οὐδὲν σημεῖον αὐτοῦ νὰ ὑπερβαίνει τὸ παράλληλον ἐπίπεδον τὸ ἀγόμενον εἰς ἀπόστασιν δέκα τριῶν (13) μέτρων ἀπὸ τὸ φυσικὸν ἢ στοιχειωδῶς διαμορφωμένον ἔδαφος. Ἐὰν λόγῳ κλίσεως προκύβῃ ἐπὶ πλέον ὄροφος οὗτος δύναται νὰ κατασκευασθῇ ἄνευ ὑπερβάσεως τοῦ συντελεστοῦ δομῆσεως.

#### Τομεὺς Β :

1. Οἰκοδομικὸν σύστημα τὸ τῶν πτερυγῶν.

2. Ἐλάχιστον πρόσωπον : ἑπτὰ (7) μέτρα

Ἐλάχιστον βάθος : δέκα (10) μέτρα

Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν : ἑκατὸν (100) τετρ. μέτρα.

3. Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τῆς προηγουμένης παραγράφου 2 θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα ἅτινα κατὰ τὴν 19.1.1970 ἡμέραν δημοσιεύσεως τῆς ὑπ' ἀριθμ. 599/9.1.1970 ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου Βοιωτίας (ΦΕΚ. 5/Δ) δὲν εἶχον μὲν τὰ κατὰ τὰ ἄνω καθοριζόμενα ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδοῦ καὶ διαστάσεων πλην ὅμως ταῦτα εἶχον :

Ἐλάχιστον πρόσωπον : πέντε (5) μέτρα

Ἐλάχιστον βάθος : ἕξ (6) μέτρα

Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν : πενήντα (50) τετρ. μέτρα.

4. Τὸ μέγιστον ποσοστόν καλύψεως ὀρίζεται εἰς ἐξήκοντα (60 %) ἐπὶ τοις εκατόν τῆς ἐπιφανείας τῶν οἰκοπέδων.

5α. Ὁ συντελεστής δομῆσεως ὀρίζεται εἰς ἓνα καὶ τριάκοντα (1,30).

β) Ἀνεξαρτήτως συντελεστοῦ δομῆσεως καὶ ποσοστοῦ καλύψεως ἐπιτρέπεται ἡ δόμησις κτιρίου συνολικοῦ ἐμβαδοῦ ἑκατὸν εἴκοσι (120) τετραγωνικῶν μέτρων.

6α. Ὁ μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν οἰκοδομῶν ὀρίζεται εἰς δύο (2), μετ' ἐλάχιστον ἐπιτρεπόμενον ὕψος τῆς οἰκοδομῆς ἑπτὰ (7) μέτρα, μὴ συμπεριλαμβανομένης τῆς στέγης, μετρούμενον ἀπὸ τὸ ὑψηλότερον σημεῖον τῆς τομῆς τῶν ἐξωτερικῶν πλευρῶν τοῦ κτιρίου μετ' τὸ φυσικὸν ἢ στοιχειωδῶς διαμορφωμένον ἔδαφος.

β) Εἰς περίπτωσιν κλίσεως τοῦ ἐδάφους τὸ κτίριον κλιμακοῦται ὥστε οὐδὲν σημεῖον αὐτοῦ νὰ ὑπερβαίνει τὸ παράλληλον ἐπίπεδον τὸ ἀγόμενον εἰς ἀπόστασιν δέκα (10) μέτρων ἀπὸ τὸ φυσικὸν ἢ στοιχειωδῶς διαμορφωμένον ἔδαφος. Ἐὰν λόγῳ κλίσεως προκύβῃ ἐπὶ πλέον ὄροφος οὗτος δύναται νὰ κατασκευασθῇ ἄνευ ὑπερβάσεως τοῦ συντελεστοῦ δομῆσεως.

7. Ὁ κύριος οἰκοδομικὸς ὅγκος δέον νὰ τοποθετεῖται ἐπὶ τῆς οἰκοδομικῆς γραμμῆς ἐπὶ μήκους τοῦλάχιστον πέντε (5) μέτρων καὶ τὸ πολὺ ἐβδομήκοντα ἐπὶ τοις εκατόν (70 %) τοῦ μήκους τοῦ προσώπου τοῦ οἰκοπέδου.

8. Κατὰ τὰ τμήματα τοῦ προσώπου τοῦ οἰκοπέδου κατὰ τὰ ὁποῖα ὁ ἀκάλυπτος χῶρος συνορεύει μετ' ἐκδοχὸν χωρὶν ἢ ρυμοτομικῇ γραμμῇ δέον νὰ διαμορφοῦται ὑπὸ συμπαγοῦς τοίχου, τοῦ αὐτοῦ μετ' τὰ κύρια τοῦ οἰκοδομικοῦ ὅγκου ὕλικά, ὕψους ἐννεήκοντα ἑκατοστῶν (0,90) τοῦ μέτρου τοῦλάχιστον καὶ τὸ πολὺ δύο μέτρων καὶ εἴκοσι ἑκατοστῶν (2,20) τοῦ μέτρου ἐπὶ τοῦ ὁποῖου δύναται νὰ τοποθετεῖται αὐλόπορτα. Περὶ τὴν αὐλόπορταν δύναται νὰ διαμορφοῦται πλατὺς ὕψους οὐχὶ κάτω τῶν δύο μέτρων καὶ εἴκοσι ἑκατοστῶν (2,20) καὶ οὐχὶ ἄνω τῶν δύο μέτρων καὶ πενήντα ἑκατοστῶν (2,50).

#### Ζώνη Δ :

1. Ἐλάχιστον πρόσωπον : εἴκοσι πέντε (25) μέτρα

Ἐλάχιστον βάθος : τεσσαράκοντα (40) μέτρα

Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν : δύο χιλιάδες (2000) τετρ. μέτρα.

2. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως τῶν γηπέδων ἑπτὰ καὶ ἡμισὺ ἐπὶ τοις εκατόν (7,5 %) τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν. Ἐν πάσῃ δὲ περιπτώσει ἡ καλυπτομένη ὑπὸ τῆς οἰκοδομῆς ἐπιφάνεια δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνει τὰ διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα.

3α. Ὁ μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν οἰκοδομῶν ὀρίζεται εἰς ἓνα (1), μετ' ἐλάχιστον ἐπιτρεπόμενον ὕψος τῆς οἰκοδομῆς τέσσαρα καὶ ἡμισὺ (4,50) μέτρα, μὴ συμπεριλαμβανομένης τῆς στέγης, μετρούμενον ἀπὸ τὸ ὑψηλότερον σημεῖον τῆς τομῆς τῶν ἐξωτερικῶν πλευρῶν τοῦ κτιρίου μετ' τὸ φυσικὸν ἢ στοιχειωδῶς διαμορφωμένον ἔδαφος.

β) Εἰς περίπτωσιν κλίσεως τοῦ ἐδάφους τὸ κτίριον κλιμακοῦται ὥστε οὐδὲν σημεῖον αὐτοῦ νὰ ὑπερβαίνει τὸ παράλληλον ἐπίπεδον τὸ ἀγόμενον εἰς ἀπόστασιν ἑπτὰ καὶ ἡμισὺ (7,5) μέτρων ἀπὸ τὸ φυσικὸν ἢ στοιχειωδῶς διαμορφωμένον ἔδαφος. Ἐὰν λόγῳ κλίσεως προκύβῃ ἐπὶ πλέον ὄροφος οὗτος δύναται νὰ κατασκευασθῇ ἄνευ ὑπερβάσεως τοῦ συντελεστοῦ δομῆσεως.

4. Ὁ συντελεστής δομῆσεως ὀρίζεται εἰς ἐβδομήκοντα πέντε (0,75) χιλιοστά.

5. Ἀπόστασις τῆς οἰκοδομῆς ἐκ τῶν ὁρίων τοῦ γηπέδου ἑπτὰ (7) μέτρα.

6α. Προκειμένου διὰ ξενοδοχεῖα ὁ μέγιστος ἀριθμὸς ὀρόφων ὀρίζεται εἰς δύο (2), μετ' ἐλάχιστον ἐπιτρεπόμενον ὕψος τῆς οἰκοδομῆς ἑπτὰ καὶ ἡμισὺ (7,50) μέτρα, μὴ συμπεριλαμβανομένης τῆς στέγης, μετρούμενον ἀπὸ τὸ ὑψηλότερον σημεῖον τῆς τομῆς τῶν ἐξωτερικῶν πλευρῶν τοῦ κτιρίου, μετ' τὸ φυσικὸν ἢ στοιχειωδῶς διαμορφωμένον ἔδαφος.

β) Εἰς περίπτωσιν κλίσεως τοῦ ἐδάφους τὸ κτίριον κλιμακοῦται ὥστε οὐδὲν σημεῖον αὐτοῦ νὰ ὑπερβαίνει τὸ παράλληλον ἐπίπεδον τὸ ἀγόμενον εἰς ἀπόστασιν δέκα καὶ ἡμισὺ

(10,5) μέτρων από τὸ φυσικὸν ἢ στοιχειωδῶς διαμορφωμένον ἔδαφος.

Ἐάν λόγῳ κλίσεως προκύψῃ ἐπὶ πλέον ὄροφος, οὗτος δύναται νὰ κατασκευασθῇ ἄνευ υπερβάσεως τοῦ συντελεστοῦ δομήσεως.

8. Ὁ συντελεστὴς δομήσεως τῶν ἀνεγερθησομένων ξενοδοχείων ὀρίζεται εἰς τεσσαράκοντα ἑκατοστὰ (0,40), ἄνευ περιορισμοῦ καλύψεως.

#### Ἄρθρον 4.

Ἐπὶ τῶν τομέων Α, Α1, καὶ Β, ὡς καὶ ἐπὶ τῆς Ζώνης Δ, πλὴν τῶν ὡς ἄνω ἀναφερομένων ὄρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως ἐφαρμόζονται καὶ τὰ κάτωθι :

1. Ἀπαγορεύεται ἡ ἀνέγερσις Βιομηχανικῶν ἐγκαταστάσεων καὶ λατομείων.

2. Οἱ κύριοι οἰκοδομικοὶ ὄγκοι τῶν κτιρίων δέον ὅπως ἀπολήγουν ὑποχρεωτικῶς εἰς κεραμοσκεπῇ στέγῃ διαμορφώσασαν κεκλιμένα ἐπίπεδα πρὸς ὅλας τὰς ἐλευθέρως πλευρὰς τοῦτων κατὰ τὸ προκύπτον τῶν λαϊκῶν καὶ νεοκλασσικῶν κτισμάτων τοῦ παραδοσιακοῦ οἰκισμοῦ.

3. Ὁ ὄγκος τοῦ κτιρίου θὰ πρέπει νὰ εἶναι διασπασμένος τόσο, ὥστε ἡ τελικὴ μορφή τοῦ κτιρίου νὰ προσεγγίζει τὰ παραδοσιακὰ πρότυπα. Ἡ Ἐπιτροπὴ Ἐνασκήσεως Ἀρχιτεκτονικοῦ Ἐλέγχου δύναται νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν διάσπασιν τμημάτων τοῦ ὄγκου ἀκόμη καὶ εἰς ἀπολύτως διακεκριμένα κτίρια.

4. Τὰ λοιπὰ στοιχεῖα τῶν οἰκοδομῶν, εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ κουφώματα, ἐξώστες, στέγαστρα, τελικὰ οἰκοδομικὰ ὕλινὰ καὶ χρώματα δέον νὰ διαμορφώνονται ὡς ἀκολουθῶς :

α) Αἱ προεξοχαὶ τῆς στέγης ἐπὶ τῆς ὀψews (γεῖσα - κορνίζαι) δέον νὰ εἶναι ὀριζόντιοι καὶ νὰ ἔχουν πλάτος 0,40 - 0,60 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου ἀναλόγως τῶν διαστάσεων καὶ τοῦ ὕψους τῆς οἰκοδομῆς.

β) Οἱ ἐξωτερικοὶ τοῖχοι δέον νὰ κατασκευάζονται ἐκ λιθοδομῆς ὁρατῆς ἐξωτερικῶς (ἄνευ ἐπιχρίσματος).

γ) Εἰς περίπτωσιν κατασκευῆς σκελετοῦ ἐξ ὠπλισμένου σκυροδέματος τὰ ὑποστυλώματα καὶ οἱ δοκοὶ δέον νὰ μὴ φαίνονται ἐξωτερικῶς.

δ) Τὰ κουφώματα τῶν παραθύρων δέον νὰ εἶναι ξύλινα, μὲ ἐξώφυλλα ξύλινα γερμανικοῦ κατὰ προτίμησιν τύπου καὶ μὲ κύριον ἄξονα τοῦ ἀνοίγματος κατακόρυφον.

ε) Εἰς περίπτωσιν κατασκευῆς ἐξωτερικῶν ἐπιχρίσμάτων δέον νὰ γίνονται ταῦτα λευκά, ἀποκλειομένης τῆς χρησιμοποίησεως οἰουδήποτε ἄλλου χρώματος ἄνευ ἐγκρίσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνασκήσεως Ἀρχιτεκτονικοῦ Ἐλέγχου.

στ) Ἐπιτρέπεται ἡ χρησιμοποίησις κικλιδωμάτων σιδηρῶν, χρώματος μαύρου, μόνον ὡς κικλιδωμάτων ασφαλείας παραθύρων, θυρῶν ἐξωστῶν καὶ περιστοιχίσεων.

ζ) Ἡ προεξοχὴ καὶ ἡ ἔκτασις τῶν προστεγασμάτων καὶ ἐξωστῶν (ἀνοικτῶν καὶ κλειστῶν) καθορίζονται τελικῶς κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνασκήσεως Ἀρχιτεκτονικοῦ Ἐλέγχου.

Πάντως, ἀπαγορεύεται ἡ κατασκευὴ γωνιαίων ἐξωστῶν ἐπιβάλλεται νὰ ἀπέχουν τοῦλάχιστον ἐν (1) μέτρον ἐξ ἑκάστης ἐξεχούσης ἀκμῆς τοῦ κτιρίου (ἐξωτερικῇ γωνία). Ἐπίσης

ἐξῶσται δὲν ἐπιτρέπεται νὰ προέχουν πλευρικῶς περισσόν τερον τῶν μηδὲν ὀγδοήκοντα (0,80) ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου ἀπὸ τῆς πλησιεστεράς πρὸς τὸ ἄκρον αὐτῶν παρειᾶς τοῦ ἀντιστοίχου ἀνοίγματος.

5. Ἀπαγορεύεται ἡ ἐγκατάστασις φωτεινῶν καὶ διαφημιστικῶν πινακίδων ἐντὸς τοῦ οἰκισμοῦ. Ἡ τοποθέτησις ἐπιγραφῶν εἰς τὴν πρόσοψιν τῶν καταστημάτων ἐπιτρέπεται κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνασκήσεως Ἀρχιτεκτονικοῦ Ἐλέγχου.

6. Τὰ βοηθητικὰ κτίρια ἐφ' ὅσον εἶναι ὁρατὰ ἐκ τῶν κοινοχρήστων χώρων, δέον νὰ διαμορφοῦνται συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω ἀναφερόμενα.

7. Τὰ κτίρια ἐπαγγελματικῆς στέγης, ὡς καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν εἰδικῶν χρήσεων (ἐργαστήρια, σταῦλοι, ἀποθήκαι κ.λπ.), δέον νὰ διαμορφοῦνται ἀναλόγως τῆς θέσεως τῶν ἐντὸς τοῦ οἰκισμοῦ καὶ τοῦ ἀμέσου περιβάλλοντος αὐτῶν καὶ συμφώνως πρὸς τὰς ὑποδείξεις τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνασκήσεως Ἀρχιτεκτονικοῦ Ἐλέγχου.

8. Πᾶν ἔργον ἀφορῶν εἰς τὴν διαμόρφωσιν κοινοχρήστων χώρων καὶ πᾶν ὁρατὸν τμήμα ἔργου ὑποδομῆς (ΟΤΕ - ΔΕΗ κ.λπ.) δέον νὰ διαμορφοῦται εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ προσβάλλῃ τὸ περιβάλλον καὶ τὸ εἰδικὸν τοπικὸν χρῶμα τοῦ οἰκισμοῦ, κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνασκήσεως Ἀρχιτεκτονικοῦ Ἐλέγχου.

9. Γενικῶς ἡ ὅλη μορφή τῶν κτιρίων τῶν τομέων Α, Α1, Β καὶ τῆς Ζώνης Δ, οἱ ὀψεις αὐτῶν εἰς τὴν γενικὴν αὐτῶν διαμόρφωσιν καὶ εἰς τὰς λεπτομερεῖας καὶ πᾶν ὁρατὸν ἔργον ἐπιδράζον τὸ περιβάλλον τοῦ οἰκισμοῦ ὑπόκεινται εἰς τὴν ἐγκρίσιν τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνασκήσεως Ἀρχιτεκτονικοῦ Ἐλέγχου, αἱ ἀποφάσεις τῆς ὁποίας εἶναι ὑποχρεωτικαί. Αἱ ἀποφάσεις αὐτῆς δέον νὰ εἶναι ἡτιολογημέναι.

10. Ἐπὶ τῶν τομέων Α, Α1, Β καὶ τῆς Ζώνης Δ δὲν ἔχουν ἐφαρμογὴν αἱ διατάξεις τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἁρθροῦ 102 τοῦ Ν.Δ. 8/1973 «περὶ Γ.Ο.Κ.».

#### Ἄρθρον 5.

Τὸ ἀπὸ 9.2.1977 Π. Δ/γμα «περὶ τροποποιήσεως καὶ καθορισμοῦ τῶν ὄρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Ἀραχῶβης (Βοιωτίας) καὶ καθορισμοῦ Ζώνης δομήσεως καὶ τῶν ὄρων δομήσεως αὐτῆς εἰς τὴν περίρξ τοῦ ἐγκεκριμένου ρυμοτομικοῦ σχεδίου Ἀραχῶβης περιοχὴν (ΦΕΚ. 57/Δ), ὡς καὶ αἱ παράγραφοι 2 καὶ 3 τῆς ὑπ' ἀριθμ. 599/9.1.1970 ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου Βοιωτίας «περὶ ἐγκρίσεως νέου ρυμοτομικοῦ σχεδίου Δήμου Ἀραχῶβης (ΦΕΚ. 5/Δ)» καταργοῦνται.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑφυπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθῆναις τῇ 21 Ἰουλίου 1978

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ**


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ἜΡΓΩΝ  
**ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ**

ΔΡΑΧΩΒΑ  
ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΕΩΣ  
ΚΛΙΜΑΞ 1:2000




ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δ





ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΘΩΝ ΔΟΜΗΣΕΩΣ  
ΕΛΛΑΔΟΣ 2000





## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(2)

Περὶ εἰδοποιήσεως τῆς γυνομένης παρακαταθέσεως ἀποζημιώσεως προσκυρώσεως τμημάτων ἀκινήτων κειμένων εἰς τὴν Θεσ/νίκην καὶ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Μαιντινείας.

Διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 2730/69 πράξεως τακτοποιήσεως καὶ ἀναλογισμοῦ ἀποζημιώσεως οἰκοπέδων τοῦ Γραφείου Πολεοδομίας Θεσ/νίκης, κυρωθείσης νομίμως διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 68063/69 ἀποφάσεως τῆς Νομαρχίας Θεσ/νίκης προσεκυρώθησαν εἰς τὰς ὑπ' ἀριθ. 5 καὶ 7 ἰδιοκτησίαις ἀναφερομένης ἐν τῷ συνημμένῳ τῇ πράξει διαγράμματι, ἐπ' ὀνόματι Ἑλένης Πορτίδου τῆς πρώτης καὶ Ἀντωνίου Τουτζιάρη τῆς δευτέρας, [ἦδη δὲ κατόπιν καὶ τῆς ὑπ' ἀριθ. 16819/77 πράξεως συνενώσεως τοῦ συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Γεωργίου Γαρέζου, δι' ἧς συνενώθησαν αἱ ὡς ἄνω 5 καὶ 7 ἰδιοκτησίαι, α) Ἀντωνίου Τουτζιάρη τοῦ Θεοδώρου, β) Αἰκατερίνης συζ. Πέτρου Μεταξᾶ τὸ γένος Ἀντωνίου Τουτζιάρη, γ) Ἑλένης συζ. Στυλιανοῦ Βολιάδου, τὸ γένος Σταύρου Πορτίδου ἢ Πουρτίδου, δ) Βασιλικῆς Μπουκτσῆ τοῦ Ἡλία, ε) Ἑμμανουὴλ Γεωργαθανασοπούλου τοῦ Δημητρίου, στ) Θεολογίας συζ. Μιχαὴλ Ἀλεξιάδου, τὸ γένος Δημητρίου Γεωργαθανασοπούλου καὶ ζ) Ἀγγελικῇ συζ. Κων/νου Γκατζούδη, τὸ γένος Δημητρίου Γεωργαθανασοπούλου, τὰ ἀκόλουθα τμήματα οἰκοπέδων :

α) ὑπὸ στοιχεῖα 32-33-34-35-32 ἐκτάσεως 6,10 μ<sup>2</sup>

β) ὑπὸ στοιχεῖα 34-35-46-34 ἐκτάσεως 1 μ<sup>2</sup>, φερομένων ἐν τῇ ὑπ' ἀριθ. 2730/69 πράξει τακτοποιήσεως ἐπ' ὀνόματι κληρονόμων Κεχαγιᾶ (ἀριθ. ἰδιοκτησίας 6).

γ) ὑπὸ στοιχεῖα 38-39-40-38 ἐκτάσεως 1 μ<sup>2</sup>, φερόμενον ἐν τῇ ἄνωτέρῳ πράξει τακτοποιήσεως ἐπ' ὀνόματι Λαζάρου Ἀναστασίου καὶ Ἑλένης Ἀναστασίου (ἀριθ. ἰδιοκτησίας 8).

Διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 1294/78 ἀποφάσεως τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, καθωρίσθη προσωρινὴ τιμὴ μόνადος ἀποζημιώσεως δραχμὰι δώδεκα χιλιάδες (12.000) κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον, τῶν προσκυρωμένων ὡς ἄνω οἰκοπέδων τμημάτων.

Ἡ ἀποζημιώσις τῶν ὡς ἄνω οἰκοπεδικῶν τμημάτων ἀνελθοῦσα συνολικῶς εἰς τὸ ποσὸν τῶν ἐνεργούντων ἐπτὰ χιλιάδων διακοσίων δραχμ. (97.200) κατετέθη εἰς τὸ ἐν Θεσ/νίκῃ ὑποκατάστημα τοῦ Ταμείου Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων, διὰ λογαριασμὸν τῶν ὑποχρέων (Ἀντωνίου Τουτζιάρη τοῦ Θεοδώρου καὶ λοιπῶν ἐξ ὡς ἄνω ἀναφερομένων ἰδιοκτητῶν τῶν ὑπ' ἀριθ. 5 καὶ 7 ἰδιοκτησιῶν) ὑπὸ τῆς ἐν Θεσ/νίκῃ ἐδρευομένης Ο.Ε. «Γ. Φέντος - Χ. Κοκολόπουλος Ο.Ε.», νομίμως ἐκπροσωπούμενης, (ἐνεργούσης ἐν προκειμένῳ τῆς καταθέτιδος ἐξ ὑποχρεώσεως ἣν ἔλαβεν δυνάμει τοῦ ὑπ' ἀριθ. 16.820/77 ἐργολαβικοῦ Συμβολαίου τοῦ συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Γεωργίου Γαρέζου) ἐκδοθέντος τοῦ ὑπ' ἀριθ. 241802/11.8.78 γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης ὑπὲρ τῶν κατὰ νόμον ἀναγνωρισθησομένων δικαιούχων τῆς ἀποζημιώσεως.

Τὸ ὡς ἄνω γραμμάτιον τοῦ Ταμείου Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων Θεσ/νίκης κατετέθη ἐν συνεχείᾳ εἰς τὸν συμβολαιογράφον Θεσ/νίκης Γεώργιον Γαρέζον τοῦ Βασιλείου, συνταχθείσης τῆς ὑπ' ἀριθ. 17473/78 πράξεώς του καταθέσεως γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης.

Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 24 Αὐγούστου 1978

Ὁ Πληρεξούσιος Δικηγόρος  
ΠΕΝΙΡΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ

(Ἀριθμὸς τριπλοτύπου Ταμείου Εἰσπράξεως Γενικῶν Ἑσόδων Θεσσαλονίκης 32067/24.8.78).